



## **DUO ENTRETIEN FERMETURES À GLISSIÈRE**

*DUO NETTOYANT / LUBRIFIANT pour entretien et lubrification des fermetures de combinaison étanche, semi étanche ainsi que toutes les fermetures à glissière et TZIP.*

*Composé de deux produits : Un nettoyant avec spray + un lubrifiant avec burette d'application + 1 brosse, le tout fourni dans un sachet.*

### **UTILISATEURS :**

*Plongeurs professionnels, plongeurs de l'Armée et de la Sécurité Civile, structures commerciales, Ateliers de maintenance, plongeurs loisir, structures nautiques...*

### **➤ Nettoyant dégraissant AUN Eco :**

*NETTOYANT POLYVALENT SOLVANTE :*

*AUN Eco est un nettoyant dégraissant ayant un faible impact pour l'environnement, permettant le nettoyage des fermetures avant application du lubrifiant FKR10.*

### **APPLICATIONS :**

*Convient pour le nettoyage du néoprène, des glissières et Tizips, d'outils, de cuves, de pièces, outillages et équipements.*

*Respectueux de l'homme, sans étiquetage de risque.*

### **CARACTERISTIQUES :**

- *liquide*
- *Incolore*
- *Odeur faible*
- *d = 1.06 +/- 0.03*
- *Point éclair > 90°C*
- *Odeur faible*
- *Sans COV*
- *Hautes performances*
- *Sans étiquetage de risque*
- *Ininflammable*
- *Polyvalent*

### **MODE D'EMPLOI :**

*Non soluble dans l'eau : produit prêt à l'emploi.*

*Application par pulvérisation, au chiffon ou au pinceau.*

*Selon les cas laisser agir quelques minutes et essuyer.*

*Si besoin, renouveler l'opération.*

### **CONDITIONNEMENTS :**

*Flacon de 60 ml*

### **PRECAUTIONS D'EMPLOI :**

*Produit non considéré comme dangereux au sens de la réglementation en vigueur.*

*Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.*



➤ **Lubrifiant FKR10:**

*Facilite le glissement et le mouvement de la fermeture*

**APPLICATIONS :**

*Lubrification des fermetures de combinaison étanche, ainsi que toutes fermetures à glissière*

**CARACTERISTIQUES :**

- *Couleur : incolore, transparente*
- *Densité 15°C : 0.844 g/cm<sup>3</sup>*
- *Huile de paraffine physiologiquement neutre*
- *Totalement transparente*
- *Agrément alimentaire normes USDA H1, enregistrée NSF*
- *Très bonne résistance à l'oxydation*
- *Protège contre la corrosion*
- *Excellent film de lubrifiant*
- *Limite l'usure, favorise l'étanchéité*
- *Ne génère pas de surépaisseur pouvant fixer les salissures : poussières abrasives, silice, cristaux de sel.*

**MODE D'EMPLOI :**

*Les pièces à lubrifier doivent être parfaitement dégraissées et propres (nous préconisons un pré-nettoyage avec notre produit spécifique à cet effet AUN Eco)*

*Lubrifier la surface avec le produit AbyssNaut FKR 10 à l'aide de la burette puis faire fonctionner la fermeture à plusieurs reprises.*

**CONDITIONNEMENT :**

Burette de 60 ml

**PRECAUTIONS D'EMPLOI :**

*Produit non considéré comme dangereux au sens de la réglementation en vigueur.*

*Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.*