

Univers	Sport
Type	Verticalité
Family	Mousquetons et dégaines
Sous-famille	Mousquetons à verrouillage



Sm'D


Sm'D est un mousqueton à verrouillage, compact et léger, en forme de D, utilisable dans de nombreuses situations, facile à manipuler même avec des gants et disponible en deux versions de systèmes de verrouillage.



Système de verrouillage TWIST-LOCK : usage spécifique pour lequel la rapidité d'ouverture est primordiale (en bout de longe par exemple) et pour la connexion d'un GRIGRI au harnais.



Trou permettant de connecter au mousqueton, grâce à une cordelette, un TIBLOC pour le rendre imperdable.



Trou permettant de connecter au mousqueton, grâce à une cordelette, une MICRO TRAXION pour la rendre imperdable.

Descriptif court Mousqueton à verrouillage, compact et léger, en forme de D, très polyvalent



Argumentaire

- Grande polyvalence :
 - forme en D garantissant son efficacité, quel que soit son sens d'utilisation, pour répondre à de multiples usages : connexion de système d'assurage, de poulie, en bout de longe...
 - bonne compacité et très grande légèreté.
- Bonne prise en main et ergonomie :
 - forme en D favorisant une bonne prise main,
 - section en H contribuant à une meilleure préhension avec des gants,
 - système Keylock pour éviter tout accrochage involontaire du mousqueton,
 - trou permettant de connecter au mousqueton, grâce à une cordelette, un TIBLOC ou une MICRO TRAXION pour les rendre imperdables.
- Disponible en deux versions de système de verrouillage adaptées à chaque situation :
 - SCREW-LOCK : système facile à ouvrir, verrouillable ou non selon le besoin de l'utilisateur. Un témoin visuel rouge indique que le mousqueton n'est pas verrouillé. Ce système est adapté aux environnements difficiles où les impuretés (boue, gel) pourraient gripper un système de verrouillage automatique,
 - TWIST-LOCK : usage spécifique pour lequel la rapidité d'ouverture est primordiale (en bout de longe par exemple) et pour la connexion d'un GRIGRI au harnais.

Spécifications

- Matière(s): aluminium
 - Certification(s): CE EN 12275, UIAA
-

Spécifications par référence

Référence(s)	M39A SL	M39A RL
		
Poids	46 g	51 g
Système de verrouillage	SCREW-LOCK	TWIST-LOCK
Type	B	B
Couleur(s)	jaune	jaune
Résistance grand axe	23 kN	23 kN
Résistance petit axe	8 kN	8 kN
Résistance doigt ouvert	7 kN	7 kN
Ouverture	20 mm	20 mm
Made in	FR	FR
Garantie	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1
Regroupement standard	20	20
EAN	3342540817524	3342540817548

Produit(s) associé(s) DUAL CONNECT ADJUST
REVERSO® 4
GRIGRI® +
TIBLOC
MICRO TRAXION