


Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Family	Descendeurs
Sous-famille	Prusik mécanique pour l'élagage




CHICANE

Le frein additionnel CHICANE permet l'utilisation sur corde en simple des Prusiks mécaniques ZIGZAG et ZIGZAG PLUS. Il procure un freinage additionnel permanent à la descente. L'excellent maintien de l'ensemble, CHICANE et Prusik mécanique, assure un coulissement fluide de la corde dans le frein à la montée. La poignée ergonomique procure une excellente préhension et facilite les déplacements lors des retours de branche. Grâce au flasque ouvrable, l'installation est simple et rapide.




Les deux axes de frottement ajoutent de la friction pour un freinage additionnel permanent à la descente.



L'excellent maintien de l'ensemble, CHICANE et Prusik mécanique, assure un coulissement fluide de la corde dans le frein à la montée.



La poignée ergonomique procure une excellente préhension et facilite les déplacements lors des retours de branche.



Le flasque ouvrable permet une installation facile et rapide de l'appareil sur la corde.

Descriptif court Frein additionnel pour Prusik mécanique sur corde en simple pour l'élagage

Argumentaire

- Permet l'utilisation sur corde en simple des Prusiks mécaniques ZIGZAG et ZIGZAG PLUS :
 - freinage additionnel permanent à la descente, grâce aux deux axes de frottement ajoutant de la friction,
 - s'utilise avec un mousqueton Am'D ou OK (non fourni). Le profil en H du mousqueton, associé à la bague de maintien du Prusik mécanique, procurent un excellent maintien de l'ensemble, CHICANE et Prusik mécanique, ce qui assure un coulissement fluide de la corde dans le frein à la montée,
 - poignée ergonomique facilitant les déplacements lors des retours de branche.
- Facilité d'installation :
 - flasque ouvrable permettant une installation simple et rapide sur la corde,
 - déverrouillage à triple action pour limiter les risques d'ouverture involontaire du flasque,
 - se connecte sur le trou supérieur du Prusik mécanique.
- Durabilité optimisée, grâce aux deux axes de frottement, disponibles en pièces de rechange.
- CHICANE permet de travailler en respectant la norme ANSI Z133.

Spécifications

- Matière(s): aluminium, acier, polyamide
- Poids: 255g
- Diamètre de corde min.: 11,5mm
- Diamètre de corde max.: 13mm
- Compatibilité corde: corde semi-statique (EN 1891 type A)
- Charge d'utilisation maximale : 140 kg
- Certification(s): CE

Spécifications par référence

Référence(s)	D022CA00
Made in	FR
Garantie	3 ans
Conditionnement	1
Regroupement standard	7
EAN	3342540826533

Pièce(s) détachée(s) Axe de frottement pour CHICANE

Produit(s) associé(s) ZIGZAG®
 ZIGZAG® PLUS
 KNEE ASCENT LOOP
 KNEE ASCENT CLIP