

<b>Univers</b>	Opérateurs
<b>Type</b>	Verticalité
<b>Family</b>	Casques
<b>Sous-famille</b>	Casques pour encadrants




## VERTEX® VENT

Le casque VERTEX VENT offre un port très confortable, grâce à la coiffe textile six points et aux systèmes CENTERFIT et FLIP&FIT garantissant une excellente tenue du casque sur la tête. Avec une jugulaire à résistance modifiable, il convient pour le travail en hauteur, comme pour le travail au sol. Il dispose de trous de ventilation avec volets coulissants pour aérer le casque. L'intégration optimale d'une lampe frontale Petzl, d'une visière de protection, de protections auditives et de multiples accessoires en fait un casque entièrement modulable, répondant aux besoins additionnels des professionnels.



La coiffe en textile six points épouse la forme de la tête pour offrir un maximum de confort.



Le réglage CENTERFIT offre un centrage parfait du casque sur la tête, grâce aux deux molettes de réglage latérales.



Il dispose de trous de ventilation avec volets coulissants pour aérer le casque en fonction des conditions d'utilisation.



L'intégration optimale d'une lampe frontale Petzl, d'une visière de protection, de protections auditives et de multiples accessoires en fait un casque entièrement modulable, répondant aux besoins additionnels des professionnels.

---

**Descriptif court** Casque confortable et ventilé

---

**Argumentaire**





- Port très confortable :
  - coiffe textile six points épousant parfaitement la forme de la tête,
  - réglage CENTERFIT offrant un centrage parfait du casque sur la tête, grâce aux deux molettes de réglage latérales,
  - système FLIP&FIT permettant une position basse du tour de tête pour garantir une excellente tenue du casque. Le système est rétractable à l'intérieur du casque pour faciliter le stockage et le transport,
  - livré avec mousse de confort standard interchangeable.
- Protection adaptée au travail en hauteur et au travail au sol :
  - jugulaire DUAL permettant au travailleur de modifier la résistance de la jugulaire pour adapter le casque à différents environnements : travail en hauteur (EN 12492) et travail au sol (EN 397). Le clip possède deux positions pour deux modes d'utilisation : résistance élevée, pour limiter le risque de perdre le casque lors d'une chute et résistance faible, pour limiter le risque d'étranglement en cas d'accrochage du casque lorsque l'utilisateur est au sol,
  - absorption des chocs réalisée par déformation de la coque externe,
  - trous de ventilation avec volets coulissants manipulables depuis l'extérieur pour aérer le casque en fonction des conditions d'utilisation.
- Modularité des accessoires :
  - visière de protection avec système d'attache latéral EASYCLIP facilitant l'installation,
  - lampe frontale Petzl avec fixations ou lampe frontale avec bandeau élastique,
  - protection pour casque permettant de préserver la coque des salissures et des projections de peinture,
  - protège-nuque pour protéger le cou de la pluie et des rayons du soleil,
  - porte-badges pour identifier rapidement l'utilisateur,
  - jugulaire et mousse interchangeables,
  - protections auditives,
  - disponible en sept couleurs : blanc, jaune, rouge, noir, orange, bleu et vert,
  - existe également en deux versions haute visibilité : jaune et orange.


---

**Spécifications**

- Tour de tête: 53-63cm
  - Poids: 490g
  - Matière(s): ABS (acrylonitrile butadiène styrène), polyamide, polycarbonate, polyester haute ténacité, polyéthylène
  - Certification(s): CE, EN 397, EN 12492, ANSI Z89.1 Type I Class C, EAC
-

Spécifications par référence

Référence(s)	A010CA00	A010CA01	A010CA02	A010CA03
				
Couleur(s)	blanc	jaune	rouge	noir
Made in	FR	FR	FR	FR
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1	1	1
Regroupement standard	8	8	8	8
EAN	3342540827325	3342540827332	3342540827349	3342540827356

Référence(s)	A010CA04	A010CA05	A010CA06
			
Couleur(s)	orange	bleu	vert
Made in	FR	FR	FR
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1	1
Regroupement standard	8	8	8
EAN	3342540827363	3342540827370	3342540827387