


<b>Univers</b>	Opérateurs
<b>Type</b>	Verticalité
<b>Family</b>	Antichutes mobiles
<b>Sous-famille</b>	Absorbeurs pour antichutes mobiles



## ASAP'SORBER

L'absorbeur d'énergie ASAP'SORBER s'utilise uniquement avec un antichute mobile ASAP ou ASAP LOCK. Il permet à l'utilisateur de travailler à distance de la corde, afin de la protéger pendant les phases de travail. Équipé d'une sangle à déchirement, située dans une pochette ouvrable aux extrémités, l'absorbeur est protégé de l'abrasion, tout en permettant le contrôle périodique. Il est disponible en deux longueurs pour choisir le meilleur compromis entre éloignement de la corde et réduction de la hauteur de chute.



L'ASAP'SORBER permet d'éloigner la corde, afin de la protéger pendant les phases de travail.

---

**Descriptif court** Absorbeur d'énergie pour ASAP ou ASAP LOCK

---

**Argumentaire**



- S'utilise uniquement en combinaison avec un antichute mobile ASAP ou ASAP LOCK.
- Permet à l'utilisateur d'éloigner la corde afin de :
  - libérer la zone de travail,
  - protéger la corde des outils coupants et des points de contact agressifs.
- Absorbe l'énergie en cas de chute :
  - déchirement de la sangle de l'absorbeur d'énergie limitant la force de choc subie par l'utilisateur,
  - conçu pour des utilisateurs dont le poids est compris entre 50 et 130 kg.
- Pochette en tissu résistant, avec système d'ouverture aux extrémités, pour protéger l'absorbeur d'énergie de l'abrasion et des projections, tout en permettant le contrôle périodique de l'absorbeur.
- Extrémités munies de STRING pour maintenir le connecteur en position et protéger la sangle de l'abrasion.
- Disponible en deux longueurs pour choisir le meilleur compromis entre éloignement de la corde et réduction de la hauteur de chute.

---

**Spécifications**

- Matière(s): polyamide, polyester
  - Certification(s): CE EN 355, ANSI Z359.13 6 feet, EAC
-

**Spécifications par référence**

Référence(s)	L071AA00	L071AA01
		
Longueur	20 cm	40 cm
Poids	125 g	145 g
Made in	RO	RO
Garantie	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1
Regroupement standard	30	30
EAN	3342540830738	3342540831001

---

**Produit(s) associé(s)**    ASAP®  
                                       ASAP® LOCK  
                                       OK